

Infinito Comfort Black (60x60x6)

Technische omschrijving

De Infinito Comfort 60x60x6 is een vlak geproduceerde strakke gehydrofobeerde tegel bestaande uit een sierdeklaag en een onderlaag. De sierdeklaag is samengesteld uit cement en kleurechte natuurgranulaten van hoge kwaliteit in combinatie met kleurondersteunend zand. De onderlaag is een mengsel van cement en additieven op basis van porfier en/of kwarts. De tegels krijgen een aparte nabewerking waardoor ze streeklucht aanvoelen en daarboven op nog een dubbele protectielaag.


Technische kenmerken

SKU	531339
Lengte	600 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	60 mm
Fabricage lengte	599,5 mm
Fabricage breedte	599,5 mm
Fabricage hoogte	60 mm
Gewicht per m²	138 kg / m ²

Technische afbeeldingen




Uitvoeringen




Black



Light Grey




Medium Grey



Nuance
Black



Nuance
Greige



Nuance Light
Grey



Orso



Tavo

Formaten

60x30x6	60x60x6
60x60x4,4	80x40x4,4
100x50x6	100x100x6
120x60x8	120x120x8

Eigenschappen

- ✓ Hydro-M: minimale wateropname
- ✓ Onderhoudsvriendelijk
- ✓ Vorstbestendig
- ✓ Antislip
- ✓ Geschikt voor oprit
- ✓ Plaatsing met tegeldragers mogelijk

Productkenmerken

De Infinito Comfort 60x60x6 bezit het CE-teken en voldoen bijgevolg aan de norm EN 1339. Daarenboven behaalt hij de volgende min. meetresultaten :

- maatafwijking:
 - lengte +/- 2mm
 - breedte +/- 2mm
 - dikte +/- 3mm
- diagonaalafwijking : 2 mm
- weersbestandheid : massaverlies na vorst/dooi proef < 1 kg/m²
- slijtage capon : < 23 mm
- buigtreksterkte : karakteristiek 5 N/mm² met minimum 4 N/mm²

Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 15 cm drainerende fundering: zand, stabilisé (max 150 kg cement/m³) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng tegels uit verschillende paletten
- laat de tegels in de verpakking tot aan de plaatsing
- helling van 1 à 2 %
- nooit aftrillen
- meer info: download de folder '[Plaatsing en onderhoud](#)'
- plaatsing op tegeldragers is mogelijk